



CIAQUILUB CAS 102

Estearato de Calcio

HOJA TECNICA

Fecha de actualización

Julio 04, 2014

Página 1 de 1

CARACTERISTICA	CONTROL	VALOR	METODO
Aspecto	Visual	Polvo blanco a lig. crema	137 LAB T
Acidez libre	%	máx. 1.0	159 LAB T
Fineza malla 325	% pasa malla 325	mín 90.0	289 LAB T
Cenizas	%	9.5 – 11.0	158 LAB T

La información dada se basa en datos que consideramos correctos y proporcionados de buena fe. A pesar de ello y al estar los métodos y condiciones de uso fuera de nuestro control, sugerimos al usuario determinar la bondad de nuestros productos antes de adoptarlos a escala industrial.

Envase
<ul style="list-style-type: none"> Bolsa PE + Bolsa PP Contenido neto: 15 kg
Empaque de exportación:
<ul style="list-style-type: none"> Las bolsas se estiban sobre paletas de madera. La unidad de la estiba se mantiene mediante flejes plásticos ajustados al perímetro del bulto. Cobertura externa con película PE termoencogible.
<p><u>Dimensiones del bulto:</u> Base: 110 cm x 110 cm Altura: > 100 cm</p>
<p><u>Peso neto máx.:</u> 1000 kg</p>
<p><u>Peso bruto máx.:</u> 1035 kg</p>

Usos principales
<p>CIAQUILUB CAS 102 es un lubricante interno para compuestos de PVC, de alta eficiencia.</p>
<p>Cuando se necesita mejorar la plastificación en procesos de extrusión se recomienda usar dosificaciones entre 0.2 y 0.8 pcr.</p>
<p>En compuestos para inyección se recomienda utilizar dosificaciones de 0.4 a 1.2 pcr.</p>
<p>También actúa como desmoldante, reduciendo la adherencia del compuesto de PVC a las paredes de los moldes.</p>
<p>Aumenta la resistencia al agua del concreto, cemento, asbesto, etc.</p>

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification			<p>Este producto es fabricado bajo los controles establecidos por nuestros Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental, que cumplen con los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001, los cuales han sido certificados por Bureau Veritas</p>	
----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

COMPAÑÍA QUIMICA S.A.

Telf. (51-1) 514 8700 email: ventas@ciaqui.com.pe